













Oryginalne pakiety serwisowe CompAir

Obowiązuje od 04/2024 r.

Oryginalne pakiety serwisowe CompAir zapewniają Ci proste i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie przeglądów eksploatacyjnych. Każdy zestaw serwisowy zawiera komplet oryginalnych części zamiennych CompAir i jest dostosowany do wymagań konkretnego produktu. Dzięki nim możesz zminimalizować przestoje związane z konserwacją oraz czas poświęcony na naprawy.

Twoje korzyści:

-  Wszystkie części w jednym opakowaniu
-  Unikanie przestojów
-  Dostępne za pośrednictwem sieci obsługi klienta CompAir na całym świecie
-  Praktyczne i nieskomplikowane Prosty proces identyfikacji i zamawiania
-  Dłuższa żywotność
-  Praktyczne zestawy ułatwiające konserwację i planowanie logistyczne
-  Obniżenie kosztów
-  Zgodność z obowiązującymi normami

Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów			
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾	
 C14-12 – C14 DLT0101	CC1186379	Pakiet serwisowy silnika C14-12 – C14	Wkład filtra powietrza silnika 1 szt. Filtr oleju silnikowego 1 szt. Filtr paliwa 1 szt. Świeca zapłonowa 2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 300 godzin pracy.	5W-30/10W-30 4-suwowy - SJ lub lepiej C14-12-C14 syntetyczny poniżej -15°		
	CC1186378	Pakiet serwisowy sprężarki C14-12 – C14	Wkład filtra powietrza sprężarki 1 szt. Filtr oleju sprężarki 1 szt. Wkład separatora oleju 1 szt. O-ring R 37 1 szt. O-ring R 49 1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 600 godzin pracy.		SCUO2000-20GT	
	CC1186377	Pakiet serwisowy silnika C14-12 – C14	Wkład filtra powietrza sprężarki 1 szt. Filtr oleju sprężarki 1 szt.		Ekstremalne warunki pracy		
				Wkład filtra powietrza sprężarki 1 szt. Filtr oleju sprężarki 1 szt.	Co 3 miesiące lub co 300 godzin pracy.		SCUO2000-20GT
 C20 – C30 DLT0206	PKM0206-1	Pakiet serwisowy silnika C20 – C30	Wkład filtra oleju 1 szt. Filtr przewodu paliwowego 1 szt. Filtr paliwa 1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L		
	PKA0206-1	Pakiet serwisowy sprężarki C20 – C30	Wkład filtra oleju 1 szt. Wkład filtra powietrza 1 szt. Wkład separatora oleju 1 szt. Uszczelka 110X140 X1,5 EL 2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	




¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C15-14 – C30 DLT0207	PKM0207-1	Pakiet serwisowy silnika C15-14–C30				
		Filtr oleju silnikowego Filtr paliwa Wkład separatora wody z paliwa	1 szt. 1 szt. 1 szt.	Co 3 miesiące lub co 250 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	PKA0207-1	Pakiet serwisowy sprężarki C15-14–C30				
		Wkład filtra oleju Wkład filtra powietrza Wkład separatora oleju Uszczelka R 123,42x3,53 FKM 70	1 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		ZS1231213
 Elec50 DLT0501-1	PKA0501-1	Pakiet serwisowy sprężarki Elec50				
		Separator drobnych cząstek oleju Uszczelka 141X170 X1,5 Filtr oleju Mata filtracyjna IP55 Filtr powietrza ECC-C105003	1 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20
 C35 – C62 DLT0407	PKM0407-1	Pakiet serwisowy silnika C35–C62				
		Filtr oleju silnikowego Filtr paliwa Filtr przewodu paliwowego	1 szt. 1 szt. 1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	PKA0407-1	Pakiet serwisowy sprężarki C35–C62				
		Wkład filtra powietrza Filtr bezpiecznik Wkład separatora oleju Uszczelka Wkład filtra oleju	2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	PKA0407-2	Pakiet serwisowy sprężarki C50				
	Wkład filtra powietrza Filtr bezpiecznik Wkład separatora oleju Uszczelka Wkład filtra oleju	2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	PKA0407-3	Pakiet serwisowy sprężarki C62				
	Wkład filtra powietrza Filtr bezpiecznik Wkład separatora oleju Uszczelka Wkład filtra oleju	2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	


¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C35 – C50 DLT0408	PKM0408-1	Pakiet serwisowy silnika C35 – C50				
		Filtr oleju silnikowego	1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtr paliwa	1 szt.			
		Wkład separatora wody z paliwa	1 szt.			
PKA0408-1	Pakiet serwisowy sprężarki C35 – C42					
		Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtr bezpiecznik	2 szt.			
		Wkład separatora oleju	1 szt.			
		Uszczelka	2 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Korek gwintowany	1 szt.			
	PKA0408-2	Pakiet serwisowy sprężarki C50				
		Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtr bezpiecznik	2 szt.			
		Wkład separatora oleju	1 szt.			
		Uszczelka	2 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Korek gwintowany	1 szt.			
Nowy moduł śrubowy GD4 od 03/2019	PKA0408-3	Pakiet serwisowy sprężarki C35 – C42				
			Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.	SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtr bezpiecznik	2 szt.			
		Wkład separatora oleju	1 szt.			
		Uszczelka 110X140 X1,5 EL	2 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Korek gwintowany	1 szt.			
Nowy moduł śrubowy GD4 od 03/2019 r.	PKA0408-4	Pakiet serwisowy sprężarki C50				
			Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.	SACO32-20 *SCUO2000-20GT
		Filtr bezpiecznik	2 szt.			
		Wkład separatora oleju	1 szt.			
		Uszczelka	2 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Korek gwintowany	1 szt.			



¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C35 – C50 DLT0409 Nowy moduł śrubowy GD4 dla C50 od 03/2019	PKM0409-1	Pakiet serwisowy silnika C35–C50				
		Filtr paliwa	1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.			
		Uszczelka	1 szt.			
		Filtr oleju	1 szt.			
	PKA0409-1	Pakiet serwisowy sprężarki C35–C42				
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka 110X140 X1,5 EL	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Korek gwintowany	1 szt.				
PKA0409-2	Pakiet serwisowy sprężarki C50					
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Korek gwintowany	1 szt.				
 C30-12 – C50 DLT0409-R1 Nowy moduł śrubowy GD4 dla C35-14, C42-10 oraz C50 od 01/2022	PKM0409-1	Pakiet serwisowy silnika C30-12 – C50				
		Filtr paliwa	1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.			
		Uszczelka	1 szt.			
		Filtr oleju	1 szt.			
	PKA0409-1	Pakiet serwisowy sprężarki C30-12–C42				
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka 110X140 X1,5 EL	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Korek gwintowany	1 szt.				
PKA0409-2	Pakiet serwisowy sprężarki C35-14, C42-10, C50					
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Korek gwintowany	1 szt.				





¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C55 – C76 DLT0704	PKM0704-1	Pakiet serwisowy silnika C55–C76				
		Filtr oleju silnikowego Filtr paliwa Filtr przewodu paliwowego	1 szt. 1 szt. 1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C55 – C76 DLT0704-R1	PKA0704-1	Pakiet serwisowy sprężarki C55–C76				
		Wkład filtra powietrza Filtr bezpiecznik Filtr oleju Wkład separatora oleju Uszczelka	2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
 C55 – C76 DLT0705 DLT0705-R1	PKM0705-1	Pakiet serwisowy silnika C55–C76				
		Filtr paliwa Wstępny filtr paliwa Uszczelka Filtr oleju	1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 C55 – C76 DLT0705 DLT0705-R1	PKA0705-1	Pakiet serwisowy sprężarki C55–C76				
		Wkład filtra powietrza Filtr bezpiecznik Wkład separatora oleju Wkład filtra oleju Uszczelka	2 szt. 2 szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT




¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C85 – C140 DLT1303	PKM1303-1	Pakiet serwisowy silnika C85 – C140				
		Filtr paliwa	1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.			
	PKA1303-1	Pakiet serwisowy sprężarki C85 – C140				
		Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Uszczelka	1 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Pierścień uszczelniający R	2 szt.				
PKA1303-2	Pakiet serwisowy sprężarki C85 – C140					
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Uszczelka	1 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Pierścień uszczelniający R	2 szt.				
 C85 – C140 DLT1304 GD6 GD5	PKM1304-1	Pakiet serwisowy silnika C85 – C140				
		Filtr paliwa	1 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.			
	PKA1304-1	Pakiet serwisowy sprężarki C105 – C140				
		Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Wkład filtra Adblue	1 szt.				
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Pierścień uszczelniający R	2 szt.				
PKA1304-2	Pakiet serwisowy sprężarki C85 – C110					
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Wkład filtra oleju	1 szt.				
	Wkład filtra Adblue	1 szt.				
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Pierścień uszczelniający R	2 szt.				
 C200 – C270 DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703 Modele nisko- ciśnieniowe GD-M1/GD-M2	PKM270X-1	Pakiet serwisowy silnika C200 – C270				
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.	Co 3 miesiące lub co 250 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtr paliwa	1 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
	PKA270X-1	Pakiet serwisowy sprężarki C200 – C270				
	Wkład filtra oleju	1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 go- dzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Wkład filtra powietrza	2 szt.				
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				




¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.



Model Seria Typ silnika	Nr katalogowy	Pakiet serwisowy		Plan przeglądów		
		Oznaczenie	Zawartość pakietu	Interwał ²⁾	Olej silnikowy ³⁾	Olej sprężarkowy ⁴⁾
 C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 DLT2701HP/2702HP Modele wysokociśnieniowe GD-M1/GD-M2	Pakiet serwisowy silnika do C200 – C230 HP patrz PKM270X-1 do DLT2701/2702/2703					
	PKA270XHP-1	Pakiet serwisowy sprężarki C200–C230 HP				
		Wkład filtra oleju	2 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	PKA270XHP-2	Pakiet serwisowy sprężarki C200–C230 HP				
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				
 C200 – C270 DLT2701-R1 Modele niskociśnieniowe GD-M1	PKM270X-1	Pakiet serwisowy silnika C200 – C270				
		Wstępny filtr paliwa	1 szt.	Co 3 miesiące lub co 250 godzin pracy.	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtr paliwa	1 szt.			
		Wkład filtra oleju	1 szt.			
PKA270X-1	Pakiet serwisowy sprężarki C200–C270					
	Wkład filtra oleju	1 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Wkład filtra powietrza	2 szt.				
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				
 C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 DLT2701/ DLT2701 HP-R1 Modele wysokociśnieniowe GD-M1	Pakiet serwisowy silnika do C200 – C230 HP patrz PKM270X-1 do DLT2701-R1					
	PKA270XHP-1	Pakiet serwisowy sprężarki C200–C230HP				
		Wkład filtra oleju	2 szt.	Co 6 miesięcy lub co 500 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	PKA270XHP-2	Pakiet serwisowy sprężarki C200–C230HP				
	Wkład filtra powietrza	2 szt.	Co 12 miesięcy lub co 1 000 godzin pracy.		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	
	Filtr bezpiecznik	2 szt.				
	Wkład filtra oleju	2 szt.				
	Wkład separatora oleju	1 szt.				
	Uszczelka	2 szt.				

¹⁾ Cena zestawu, tańsza niż przy zamawianiu pojedynczych sztuk.

²⁾ Częstotliwość przeglądów zależy od czasu pracy lub okresu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

³⁾ Olej sprężarkowy SACO32-20 jest zatwierdzony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek z wyjątkiem DLT0207 i w temperaturach otoczenia nieprzekraczających 25°C w sposób ciągły.

⁴⁾ Olej sprężarkowy SCUO2000-20GT jest dopuszczony do stosowania we wszystkich modelach sprężarek (z wyjątkiem DLT0207) i w temperaturach otoczenia przekraczających 25°C.