

Separatore olio/ acqua revisionabile

- Capacità del compressore fino a 4,5 m³/min
- Smaltimento efficiente in loco della condensa dell'aria compressa



Separatore olio/acqua

Caratteristiche

Quando il condensato entra nel separatore olio/acqua, viene sottoposto a un processo di filtrazione a più stadi per rimuovere efficacemente l'olio. Progettato per soddisfare i più recenti standard ecologici, vanta un contenuto di olio residuo inferiore a 5 ppm.

I nuovi elementi integrati ad alte prestazioni non solo assicurano un'ottima conformità ambientale, ma facilitano anche l'utilizzo da parte dell'utente.

Il separatore olio/acqua di CompAir si installa comodamente con la staffa di montaggio inclusa e la sostituzione dei suoi elementi verdi è estremamente semplice.

All'ingresso, il condensato viene meticolosamente filtrato attraverso elementi avanzati ad alte prestazioni. Questi innovativi componenti oleoassorbenti utilizzano tecnologie di adsorbimento all'avanguardia, raggiungendo un potenziale contenuto di olio residuo inferiore a 5 ppm.

Benefici

- **Attuazione di avanzato verde di alta qualità materiale di filtrazione di alta qualità**
- **Senza complicazioni, efficiente e pulito installazione & manutenzione**
- **Efficace separazione di minerale olio, sintetico olio e stabile condensato emulsioni**
- **In ottone tubo flessibile connettori garantire rapido & sicuro installazione**
- **Alloggi & coperchi realizzati di di fino a a 100% riciclato plastica**
- **Opzionale staffa per conveniente parete montaggio a parete**

“ Una soluzione economica ad alte prestazioni per le piccole applicazioni di aria compressa

Operare in modo responsabile - Risparmiare denaro

Vantaggi tecnici

- Qualsiasi tipo e design di condensato scarico della condensa può essere utilizzare
- Nuovo progettato elementi specificamente disponibili per trattare “stabile condensato emulsioni stabili” e poliglicole lubrificato compressa aria compressa sistema
- Eccezionale valore per denaro
- Compatto Dimensioni facilitano facile movimentazione & installazione

Separatore olio/acqua CompAir

	CSEP020	CSEP045
Capacità massima del compressore	2 m³/min	4,5 m³/min
Assorbimento massimo di olio	1,5 litri	3,5 litri
Filtro elemento	1	1
Carbonio elemento	1	1
Connessione di ingresso	½" BSP, 10mm adattatore per tubo flessibile	½" BSP, 10mm adattatore per tubo flessibile
Connessione di uscita	½" BSP, 14mm adattatore per tubo flessibile	½" BSP, 14mm adattatore per tubo flessibile
Valvola di prova	Sì	Sì
Materiale dell'alloggiamento	PP	PP
Campione bottiglia incluso	Sì	Sì
Obiettivo olio residuo valore	<5ppm	<5ppm
Connettori per tubi flessibili di ingresso e di uscita	Incluso	Incluso
Separazione di		
Lubrificanti minerali	Sì	Sì
Lubrificanti sintetici	Sì	Sì
Emulsioni stabili	Sì	Sì
Polyglycol	Sì	Sì



* In figura con la staffa opzionale, venduta separatamente.