













## Kits de maintenance d'origine CompAir

Valable à partir de 04/2024

Les kits de maintenance CompAir d'origine constituent une **solution simple et économique** pour la maintenance préventive et la réparation des compresseurs mobiles CompAir. Chaque kit de maintenance est adapté aux besoins du compresseur. Ils contiennent un ensemble de pièces de rechange d'origine CompAir qui permettent de maintenir les fréquences de maintenance et réduire les temps d'immobilisation liés aux maintenances et aux réparations.

### Avantages :

-  Toutes les pièces – **un seul kit**
-  **Limite** les temps d'immobilisation
-  Disponible dans **notre réseau de distribution**
-  **Pratique et simple**, une seule référence à commander
-  **Allonge** la durée de vie
-  **Praticité des kits** pour une maintenance et une logistique plus simples
-  **Réduction des coûts**
-  Conforme aux **normes en vigueur**

Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance			
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C14-12 – C14 DLT0101</b>	<b>CC1186379</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C14-12 – C14</b>				
		Elément de filtre à air de moteur	1 unité	Tous les 12 mois ou 300 heures	5W-30/10W-30 4 temps – SJ ou mieux C14-12 – C14 Synth en dessous de -15°	
		Filtre à huile moteur	1 unité			
		Filtre à carburant pour moteur	1 unité			
	Bougie d'allumage	2 unités				
	<b>CC1186378</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C14-12 – C14</b>				
		Elément de filtre à air compresseur	1 unité	Tous les 12 mois ou 600 heures		SCUO2000- 20GT
		Compresseur filtre à huile	1 unité			
		Elément séparateur	1 unité			
		O-Ring R 37	1 unité			
		O-Ring R 49	1 unité			
	<b>CC1186377</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C14-12 – C14</b>		<b>À haute résistance</b>		
		Compresseur élément de filtre à air	1 unité	Tous les 3 mois ou 300 heures		SCUO2000- 20GT
		Compresseur filtre à huile	1 unité			
 <b>C20 – C30 DLT0206</b>	<b>PKM0206-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C20 – C30</b>				
		Filtre à huile moteur	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Préfiltre carburant	1 unité			
		Filtre carburant	1 unité			
	<b>PKA0206-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C20 – C30</b>				
		Filtre à huile	1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
		Filtre à air	1 unité			
		Filtre séparateur	1 unité			
		Joint 110x140 x1,5 EL	2 unités			





<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance		
	Référence	Description Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C15-14 – C30</b>  <b>DLT0207</b>	<b>PKM0207-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C15-14 – C30</b>			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à carburant 1 unité Insert séparateur d'eau 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 <b>Elec50</b>  <b>DLT0501-1</b>	<b>PKA0207-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C15-14 – C30</b>			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à air 1 unité Filtre séparateur 1 unité Joints 123,42x3,53 FKM 70 Shore 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		ZS1231213
 <b>C35 – C62</b>  <b>DLT0407</b>	<b>PKA0501-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur Elec50</b>			
		Séparateur fin d'huile 1 unité Joint 141X170 X1,5 2 unités Filtre à huile 1 unité Tapis filtra IP55 2 unités Filtre à air ECC-C105003 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20
 <b>C35 – C62</b>  <b>DLT0407</b>	<b>PKM0407-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C62</b>			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à carburant 1 unité Flexible carburant 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA0407-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 141x170 x1,5 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
	<b>PKA0407-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C50</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT
<b>PKA0407-3</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C62</b>				
	Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000-20GT	


<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance		Plan de maintenance		
	Référence	Description Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C35 – C50</b>  <b>DLT0408</b>	<b>PKM0408-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C50</b>			
		Filtre à huile 1 unité Filtre à carburant DLT0408 1 unité Insert séparateur d'eau DLT0408 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
	<b>PKA0408-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 141x170 x1,5 2 unités Filtre à huile 1 unité Vis de bouchon de vidange 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	<b>PKA0408-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C50</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité Vis de bouchon de vidange 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
Nouvel aierend GD4 à partir de 03/2019	<b>PKA0408-3</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C35 – C42</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 141x170 x1,5 2 unités Filtre à huile 1 unité Vis de bouchon de vidange 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
Nouvel aierend GD4 à partir de 03/2019	<b>PKA0408-4</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C50</b>			
		Filtre à air 2 unités Cartouche de sécurité 2 unités Filtre séparateur 1 unité Joint 2 unités Filtre à huile 1 unité Vis de bouchon de vidange 1 unité	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT



<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance			Plan de maintenance		
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C35 – C50</b>  <b>DLT0409</b>  Nouvel aïrend GD4 en C50 à partir de 03/2019	<b>PKM0409-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C35 – C50</b>				
		Filtre à carburant	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Préfiltre carburant	1 unité			
		Joint	1 unité			
		Filtre à huile	1 unité			
	<b>PKA0409-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C35–C42</b>				
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint 141x170 x1,5	2 unités				
	Filtre à huile	1 unité				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				
<b>PKA0409-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C50</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint	2 unités				
	Filtre à huile	1 unités				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				
 <b>C30-12 – C50</b>  <b>DLT0409-R1</b>  Nouvel aïrend GD4 en C35-14, C42-10 et C50 à partir de 01/2022	<b>PKM0409-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C30-12 – C50</b>				
		Filtre à carburant	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Préfiltre carburant	1 unité			
		Joint	1 unité			
		Filtre à huile	1 unité			
	<b>PKA0409-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C30-12–C42</b>				
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint 141x170 x1,5	2 unités				
	Filtre à huile	1 unité				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				
<b>PKA0409-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C35-14, C42-10, C50</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joint	2 unités				
	Filtre à huile	1 unités				
	Vis de bouchon de vidange	1 unité				




<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance			Plan de maintenance		
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C55 – C76</b> <b>DLT0704</b>	<b>PKM0704-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C55 – C76</b>				
		Filtre à huile Filtre à carburant Flexible carburant	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
 <b>C55 – C76</b> <b>DLT0704-R1</b>	<b>PKA0704-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C55 – C76</b>				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre d'échange Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 1 unité 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
 <b>C55 – C76</b> <b>DLT0705</b>	<b>PKM0705-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C55 – C76</b>				
		Filtre à carburant Préfiltre carburant Joint Filtre à huile	1 unité 1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
<b>DLT0705-R1</b>	<b>PKA0705-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C55 – C76</b>				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre d'échange Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 1 unité 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT



<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Kits de maintenance			Plan de maintenance		
	Référence	Description	Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C85 – C140</b>  <b>DLT1303</b>	<b>PKM1303-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C85 – C140</b>				
		Filtre à carburant	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtre à huile compresseur	1 unité			
		Préfiltre carburant	1 unité			
<b>PKA1303-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C140</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre à huile compresseur	1 unité				
	Joint	1 unité				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joints	2 unités				
<b>PKA1303-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C140</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre à huile compresseur	1 unité				
	Joint	1 unité				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joints	2 unités				
 <b>C85 – C140</b>  <b>DLT1304</b>  GD6  GD5	<b>PKM1304-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C85 – C140</b>				
		Filtre à carburant	1 unité	Tous les 6 mois ou 500 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
		Filtre à huile moteur	1 unité			
		Préfiltre carburant	1 unité			
<b>PKA1304-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C105 – C140</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Filtre à huile compresseur	1 unité				
	Filtre Adblue	1 unité				
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joints	2 unités				
<b>PKA1304-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C85 – C110</b>					
	Filtre à air	2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
	Filtre à huile compresseur	1 unité				
	Filtre Adblue	1 unité				
	Cartouche de sécurité	2 unités				
	Filtre séparateur	1 unité				
	Joints	2 unités				





<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.



Modèle Série Moteur	Référence	Kits de maintenance		Plan de maintenance		
		Description	Quantité par kit	Fréquence <sup>2)</sup>	Huile moteur <sup>3)</sup>	Huile compresseur <sup>4)</sup>
 <b>C200 – C270</b>	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C270</b>				
		Sp.Cartr.Fuel filter Filtre à air Filtre à huile compresseur	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
<b>DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703</b>  Modèles basse pression GD-M1/GD-M2	<b>PKA270X-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C270</b>				
		Filtre à huile compresseur Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint	1 unité 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b>  <b>DLT2701HP/ 2702HP</b>  Modèles haute pression GD-M1/GD-M2	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C230 HP</b> Voir PKM270X-1 à DLT2701/2702/2703					
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP</b>				
		Filtre à huile compresseur	2 unités	Tous les 6 mois ou 500 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP</b>				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures	SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	
 <b>C200 – C270</b>	<b>PKM270X-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C270</b>				
		Sp.Cartr.Fuel filter Filtre à air Filtre à huile compresseur	1 unité 1 unité 1 unité	Tous les 3 mois ou 250 heures	ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L	
<b>DLT2701-R1</b>  Modèles basse pression GD-M1	<b>PKA270X-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C270</b>				
		Filtre à huile compresseur Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre séparateur Joint	1 unité 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
 <b>C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17</b>  <b>DLT2701/ DLT2701 HP-R1</b> Modèles haute pression GD-M1	<b>Compresseur mobile – Kit moteur C200 – C230 HP</b> Voir PKM270X-1 à DLT2701-R1					
	<b>PKA270XHP-1</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP</b>				
		Filtre à huile compresseur	2 unités	Tous les 6 mois ou 500 heures		SACO32-20 *SCUO2000- 20GT
	<b>PKA270XHP-2</b>	<b>Compresseur mobile – Kit compresseur C200 – C230 HP</b>				
		Filtre à air Cartouche de sécurité Filtre à huile compresseur Filtre séparateur Joint	2 unités 2 unités 2 unités 1 unité 2 unités	Tous les 12 mois ou 1.000 heures	SACO32-20 *SCUO2000- 20GT	

<sup>1)</sup> Prix du kit complet. Plus intéressant que de commander les pièces à l'unité

<sup>2)</sup> Les fréquences de maintenance sont basées sur les heures de fonctionnement ou une échéance calendaire. Au premier atteint.

<sup>3)</sup> L'huile pour compresseur SACO32-20 est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs, à l'exception du DLT0207, et dans des températures ambiantes qui ne dépassent pas constamment 25°C.

<sup>4)</sup> L'huile pour compresseur SCUO2000-20GT est approuvée pour être utilisée dans tous les modèles de compresseurs (à l'exception du DLT0207) utilisés à des températures ambiantes constamment supérieures à 25°C.