



Kits de servicio originales CompAir

Válido desde 04/2024

Los kits de servicio originales CompAir ofrecen una solución **simple** y **económica** para mantenimientos preventivos y reparaciones en equipos portátiles CompAir. Cada kit de servicio se adapta a las necesidades de cada compresor. Los kits contienen un set de repuestos originales CompAir que, además de fijar los intervalos de mantenimiento, reducen los tiempos de mantenimiento o reparación de averías.

Ventajas:



Todas las piezas – **un kit**



Evita tiempos de parada



Disponibles en toda la red **mundial** de atención al **cliente de CompAir**



Práctico y simple – solo una referencia que pedir



Alarga la vida útil





Kits prácticos para mantenimiento más sencillo y gestión de la planificación



Reduce los costes



Conforme a los **estándares más actuales**

| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|---|--------------------|---|------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C14-12 – C14 DLT0101 | CC1186379 | Compresor portátil – kit del motor C14-12 – C14 | | | | |
| | | Elemento filtrante de aire del motor | 1 Unidade | Cada 12 meses o 300 horas | 5W-30/10W-30 4 tiempos – SJ o mejor C14-12 – C14 Sintetizador por debajo de -15° | |
| | | Filtro de aceite de motor | 1 Unidade | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidade | | | |
| | Bujía de encendido | 2 Unidades | | | | |
| | CC1186378 | Compresor portátil – kit del airend C14-12 – C14 | | | | |
| | | Elemento filtrante de aire del compresor | 1 Unidade | Cada 12 meses o 600 horas | | SCUO2000-20GT |
| | | Filtro de aceite del compresor | 1 Unidade | | | |
| | | Elément séparateur | 1 Unidade | | | |
| | | O-Ring R 37 | 1 Unidade | | | |
| | | O-Ring R 49 | 1 Unidade | | | |
| | CC1186377 | Compresor portátil – kit del airend C14-12 – C14 | | | | |
| | | Elemento filtrante de aire del compresor | 1 Unidade | Cada 3 meses o 300 horas | | SCUO2000-20GT |
| | | Filtro de aceite del compresor | 1 Unidade | | | |
|  C20 – C30 DLT0206 | PKM0206-1 | Compresor portátil – kit del motor C20 – C30 | | | | |
| | | Filtro de aceite del motor | 1 Unidade | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Prefiltro de combustible | 1 Unidade | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidade | | | |
| | PKA0206-1 | Compresor portátil – kit del airend C20 – C30 | | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidade | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000-20GT |
| | | Filtro de aire | 1 Unidade | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidade | | | |
| | | Retén 110x140 x1,5 EL | 2 Unidades | | | |




¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ | |
|  C15-14 – C30 DLT0207 | PKM0207-1 | Compresor portátil – kit del motor C15-14 – C30 | | | | | |
| | | Filtro de aceite del motor | 1 Unidada | Cada 3 meses o 250 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | | | | |
| | | Inserto del separador de agua | 1 Unidada | | | | |
| PKA0207-1 | Compresor portátil – kit del airend C15-14 – C30 | | | | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | Cada 12 meses o 1.000 horas | | ZS1231213 | |
| | | Filtro de aire | 1 Unidada | | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | | Juntas 123,42x3,53 FKM 70 Shore | 2 Unidades | | | | |
|  Elec50 DLT0501-1 | PKA0501-1 | Compresor portátil – kit del airend Elec50 | | | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidada | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 | |
| | | SELLO 141X170 X1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Estera filtrante IP55 | 2 Unidades | | | | | |
| | Filtro de Aire ECC-C105003 | 1 Unidada | | | | | |
|  C35 – C62 DLT0407 | PKM0407-1 | Compresor portátil – kit del motor C35 – C62 | | | | | |
| | | Filtro de aceite del motor | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | | | | |
| | | Manguito a filtro de combustible | 1 Unidada | | | | |
| | PKA0407-1 | Compresor portátil – kit del airend C35 – C42 | | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | | Retén 141x170 x1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| PKA0407-2 | Compresor portátil – kit del airend C50 | | | | | | |
| | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | | |
| | Junta | 2 Unidades | | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | | |
| PKA0407-3 | Compresor portátil – kit del airend C62 | | | | | | |
| | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | | |
| | Junta | 2 Unidades | | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | | |


¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C35 – C50 DLT0408 | PKM0408-1 | Compresor portátil – kit del motor C35 – C50 | | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Filtro de combustible DLT0408 | 1 Unidada | | | |
| | | Inserto del separador de agua DLT0408 | 1 Unidada | | | |
| | PKA0408-1 | Compresor portátil – kit del airend C35 – C42 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Retén 141x170 x1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |
| PKA0408-2 | Compresor portátil – kit del airend C50 | | | | | |
| | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | |
| | Junta | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |
| Nuevo airend GD4 A partir de 03/2019 | PKA0408-3 | Compresor portátil – kit del airend C35 – C42 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Retén 141x170 x1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |
| Nuevo airend GD4 A partir de 03/2019 | PKA0408-4 | Compresor portátil – kit del airend C50 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | |
| | Junta | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |



¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|---|-----------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C35 – C50 DLT0409 | PKM0409-1 | Compresor portátil – kit del motor C35 – C50 | | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Prefiltro de combustible | 1 Unidada | | | |
| | | Junta | 1 Unidada | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| Nuevo airend GD4 en C50 a partir de 03/2019 | PKA0409-1 | Compresor portátil – kit del airend C35 – C42 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | |
| | Retén 141x170 x1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |
| | PKA0409-2 | Compresor portátil – kit del airend C50 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | | Filtro separador | 1 Unidada | | | |
| | | Junta | 2 Unidades | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | |
| | | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | |
|  C30-12 – C50 DLT0409-R1 | PKM0409-1 | Compresor portátil – kit del motor C30-12 – C50 | | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Prefiltro de combustible | 1 Unidada | | | |
| | | Junta | 1 Unidada | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| Nuevo airend GD4 on C35-14, C42-10 en C50 a partir de 01/2022 | PKA0409-1 | Compresor portátil – kit del airend C30-12–C42 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | |
| | Retén 141x170 x1,5 | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | | |
| | PKA0409-2 | Compresor portátil – kit del airend C35-14, C42-10, C50 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | |
| | | Filtro separador | 1 Unidada | | | |
| | | Junta | 2 Unidades | | | |
| | | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | |
| | | Tornillo de bloqueo | 1 Unidada | | | |





¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C55 – C76 DLT0704 | PKM0704-1 | Compresor portátil – kit del motor C55 – C76 | | | | |
| | | Filtro de aceite Filtro de combustible Manguito a filtro de combustible | 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
|  C55 – C76 DLT0704-R1 | PKA0704-1 | Compresor portátil – kit del airend C55 – C76 | | | | |
| | | Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta | 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 1 Unidade 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
|  C55 – C76 DLT0705 DLT0705-R1 | PKM0705-1 | Compresor portátil – kit del motor C55 – C76 | | | | |
| | | Filtro de combustible Prefiltro de combustible Junta Filtro de aceite del motor | 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
|  C55 – C76 DLT0705 DLT0705-R1 | PKA0705-1 | Compresor portátil – kit del airend C55 – C76 | | | | |
| | | Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta | 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 1 Unidade 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |



¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|---|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C85 – C140 DLT1303 | PKM1303-1 | Compresor portátil – kit del motor C85 – C140 | | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Filtro de aceite del motor | 1 Unidada | | | |
| | | Prefiltro de combustible | 1 Unidada | | | |
| | PKA1303-1 | Compresor portátil – kit del airend C85 – C140 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Junta | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | |
| | Juntas | 2 Unidades | | | | |
| PKA1303-2 | Compresor portátil – kit del airend C85 – C140 | | | | | |
| | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Filtro de aceite del motor | 1 Unidada | | | | |
| | Junta | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro separador | 1 Unidada | | | | |
| | Juntas | 2 Unidades | | | | |
|  C85 – C140 DLT1304 GD6 GD5 | PKM1304-1 | Compresor portátil – kit del motor C85 – C140 | | | | |
| | | Filtro de combustible | 1 Unidada | Cada 6 meses o 500 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| | | Filtro de aceite del motor | 1 Unidada | | | |
| | | Prefiltro de combustible | 1 Unidada | | | |
| | PKA1304-1 | Compresor portátil – kit del airend C105 – C140 | | | | |
| | | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | Filtro de aceite del compresor | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro de Adblue | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Juntas | 2 Unidades | | | | |
| PKA1304-2 | Compresor portátil – kit del airend C85 – C110 | | | | | |
| | Filtro de aire | 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT | |
| | Filtro de aceite del compresor | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro de Adblue | 1 Unidada | | | | |
| | Filtro de seguridad | 2 Unidades | | | | |
| | Separador fino de aceite | 1 Unidada | | | | |
| | Juntas | 2 Unidades | | | | |





¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.



| Modelo Serie Motor | Referencia del kit | Kit de servicio | | Plan de servicio | | |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Descripción | Cantidad por kit | Intervalo ²⁾ | Aceite motor ³⁾ | Aceite compresor ⁴⁾ |
|  C200 – C270 | PKM270X-1 | Compresor portátil – kit del motor C200 – C270 | | | | |
| | | Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aceite | 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade | Cada 3 meses o 250 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| DLT2701/ 2701-R1/ 2702/2703 Modelos de baja presión GD-M1/GD-M2 | PKA270X-1 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C270 | | | | |
| | | Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro separador Junta | 1 Unidade 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
|  C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 | | Compresor portátil – kit del motor C200 – C230 HP Ver PKM270X-1 en DLT2701/2702/2703 | | | | |
| | PKA270XHP-1 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP | | | | |
| DLT2701HP/ 2702HP Modelos de alta presión GD-M1/GD-M2 | | Filtro de aceite | 2 Unidades | Cada 6 meses o 500 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | PKA270XHP-2 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP | | | | |
|  C200 – C270 | PKM270X-1 | Compresor portátil – kit del motor C200 – C270 | | | | |
| | | Filtro de combustible Filtro de aire Filtro de aceite | 1 Unidade 1 Unidade 1 Unidade | Cada 3 meses o 250 horas | ZS1216355-5L ZS1216356-20L ZS1216357-209L | |
| DLT2701-R1 Modelos de baja presión GD-M1 | PKA270X-1 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C270 | | | | |
| | | Filtro de aceite Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro separador Junta | 1 Unidade 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
|  C200TS-24 C210TS-21 C230TS-17 | | Compresor portátil – kit del motor C200 – C230 HP Ver PKM270X-1 en DLT2701-R1 | | | | |
| | PKA270XHP-1 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP | | | | |
| DLT2701/ DLT2701 HP-R1 Modelos de alta presión GD-M1 | | Filtro de aceite | 2 Unidades | Cada 6 meses o 500 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |
| | PKA270XHP-2 | Compresor portátil – kit del airend C200 – C230 HP | | | | |
| | | Filtro de aire Filtro de seguridad Filtro de aceite Filtro separador Junta | 2 Unidades 2 Unidades 2 Unidades 1 Unidade 2 Unidades | Cada 12 meses o 1.000 horas | | SACO32-20 *SCUO2000- 20GT |

¹⁾ Precio del kit, más rentable que pidiendo las piezas por separado

²⁾ Los intervalos de de mantenimiento se basan en las horas de funcionamiento o el tiempo transcurrido, lo que ocurra primero.

³⁾ El aceite para compresores SACO32-20 está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, y en temperaturas ambiente que no superen constantemente los 25°C.

⁴⁾ El aceite para compresores SCUO2000-20GT está aprobado para su uso en todos los modelos de compresores, excepto el DLT0207, que se utilicen a temperaturas ambientales constantemente superiores a 25°C.